

ประตูเหล็กกันกระสุน (Steel Door Bulletproof)



บริษัท ศุภริช จำกัด สามารถออกแบบ และผลิตประตูกันกระสุน

(Steel Door Bulletproof) ทดสอบตามมาตรฐาน NIJ (National Institute of Justice, NIJ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐาน NIJ ได้แบ่งระดับความสามารถในการป้องกันกระสุนไว้ 6 ระดับ และทางบริษัท ศุภริช จำกัด ได้ทำการทดสอบประตูกันกระสุน (Steel Door Bulletproof) ได้ผลดังนี้

ระดับการปกป้อง	ขนาดกระสุน	มวลกระสุน (กรัม)	ความเร็วกระสุน + 9.1 (เมตร/วินาที)	จำนวนการยิง ต่อชิ้นตัวอย่าง	การทะลุผ่าน	ประตูกันกระสุน SPR
ระดับ 1	.22 LRN	2.6	329	5	0	SPR-S-BP 2/2
	.38 Special LRE	10.2	259	5	0	
ระดับ 2A	9 mm. FMJ RN	8.0	341	5	0	
	.45 ACP FMJ	14.9	256	5	0	
ระดับ 2	9 mm. FMJ RN	8.0	367	5	0	
	.357 Magnum JSP	10.2	436	5	0	
ระดับ 3A	9 mm. FMJ RN	8.0	436	5	0	SPR-S-BP 3/2
	.44 Magnum SJHP	15.5	436	5	0	SPR-S-BP 5/2
ระดับ 3	7.62 mm. NATO FMJ	9.6	847	5	0	SPR-S-BP 10/2
ระดับ 4	.33 caliber M2 AP	10.8	878	1	0	

ตัวย่อของกระสุน

L- Lead = กระสุนหัวตะกั่ว

J - Jacketed = กระสุนเคลือบเปลือกแข็ง

FMJ - Full Metal Jacketed = กระสุนหัวเคลือบเปลือกแข็ง

SJHP - SemiJacketedHollowPoint = กระสุนหัวรู

JSP - Jacketed Soft Point = กระสุนหัวอ่อน

RN - Round Nose = กระสุนหัวบอล

AP - Armor Piercing = กระสุนเจาะเกราะ

