



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6965-32/593

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ศุภริช จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552006207

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประดูเหล็กม้วนสำหรับงานอาคาร

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประดูเหล็กม้วนสำหรับงานอาคาร

มาตรฐานเลขที่ มอก. 593-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ศุภริช จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ชอย วัดศรีเขตนันทาราม

ถนน กาญจนภิเษก ตำบล/แขวง คลองข่อย อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20120002425553

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-07-10T17:00:02.796+07:00

c48952c8

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ศุภรัช จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6965-32/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
2	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
3	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
4	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
5	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
6	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
7	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
8	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ่มของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ศุภรัช จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6965-32/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
10	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
11	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
12	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
13	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
14	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
15	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ศุภริช จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6965-32/593

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2566